



CLS Emerald M/L IP40 Downlight

Type	: IP40 Downlight, für Montageöffnungen von M 140-200mm, L 200 – 250 mm
Farbe	: Ring in Weiss oder Schwarz (andere Farben auf Anfrage)
Material	: Ring Kunststoff (PC_ABS V0), Kühlkörper Alu schwarz eloxiert.
Gewicht	: 4-Serie: 246 gr, 5-Serie: 324 gr, 6-Serie: 324 gr, 7-Serie: 484 gr
Schutzart	: IP40
Lichtleistung	: 1560 – 4030 Lumen je nach Leistung und Lichtfarbe.
Ausstrahlwinkel	: 4 & 5 serie: 71° 6 & 7 serie: 83°
LED	: 1x Citizen oder Lumileds CoB
Lichtfarbe	: 2700K, 3000K, 4000K
CRI	: CRI>80 & CRI>92
Konstantstrom	: 4-serie: 350mA, 5-serie: 500mA, 6-serie: 700mA, 7-serie: 1000mA
Spannung	: 198-280 VAC 110 VAC*
Leistungsfaktor	: Max 0,95
Regelung	: 0-10V*, Phase-cut*, DALI*, DMX*
Anmerkung	: Innovative konvex Linse bei der Office Version UGR weit unter 19.
Anschluss	: CLS Smart Connect system
Lebensdauer	: Till 50.000 hour
Garantie	: 5 Jahre
Hergestellt	: Designed & manufactured in The Netherlands

*Optional

